

Alarme imperméable pour dispositif anti-débordement AL201 Alarme imperméable Modèle AL201-2-2R-24VAC

Le modèle AL201-2-2R-24VAC est un panneau d'alarme imperméable. Il doit être installé dans un endroit sécuritaire. Le témoin lumineux blanc indique l'alimentation 120 VCA. Le bouton-poussoir TEST est un bouton à contact momentané qui allume les deux lumières rouges et actionne la sirène. Un transformateur fournit une sortie 24VAC aux commutateurs. Les témoins lumineux rouges fournissent une indication d'alarme visuelle pour le contact avertisseur. Le bouton-poussoir MUTE est un bouton à contact momentané qui désactive la sirène pour les deux entrées de l'alarme. La lumière rouge demeure allumée jusqu'à ce que la condition de l'alarme soit résolue. Le circuit de l'alarme se réinitialise automatiquement. Le panneau est équipé d'une sortie relais à contact sec pour chaque interrupteur d'entrée. Utilisez un interrupteur à flotteur Ktech pour le contact d'entrée. Le panneau est classé ULC de type 4 (équivalent à Nema 4).

Spécifications électriques

- 120 VCA, 60 Hz, 300 mA
- Sortie 24VAC aux commutateurs
- Entrées pour interrupteurs aux bornes 3 et 4, 5 et 6
- Sorties pour relais N.O. aux bornes 7 et 8 et 9, 10 et 11 et 12
- 20-10AWG
- Sirène – 95 dB à 3 mètres

